

LEHNER



POLARO[®]
POLARO[®] E

12 VOLT

Die 12 Volt Streuer zum Ausbringen von Streusalz, Splitt, Sand und Dünger.

POLARO®

POLARO® E

- Stufenlose Regulierung der Streubreite von 0,8 - 6,0 Meter
- Bedienung durch Steuerpult von Kabine/Fahrsitz aus
- Durchsichtiger Vorratsbehälter mit 70, 105 oder 170 Liter
- **Rahmen, Schieber und Streuteller aus rostfreiem Edelstahl**
- Leicht montierbar an allen Fahrzeugen
- 12 Volt betrieben – ist an jedem Trägerfahrzeug vorhanden (24V Adapter)
- Gebrauchsmustergeschützte Rührtechnik sichert gleichmäßiges Nachlaufen des Streugutes
- Stufenlose Streumengendosierung



POLARO® 100 am Radlader



POLARO® 100 am Geländefahrzeug



POLARO® 70 am Aufsitzmäher mit Schneeräumschild

Mit dem POLARO® kann Streugut wie Salz, Splitt, Sand und Dünger ohne Spezialfahrzeuge gestreut werden.

Er kann aufgrund des 12 Volt Antriebes überall angebaut werden, die nötigen Montagebohrungen im Rahmen auf der Rückseite sowie unten sind vorhanden.

Technische Daten



POLARO® 70 am ATV mit Schneeräumschild



POLARO® 100 am Pritschenfahrzeug mit Schneeräumschild



POLARO® 170 am Gabelstapler mit Schneeräumschild

Maße L/B/H:	570/485/870 mm	570/485/1050 mm	700/626/1070 mm
Gewicht:	29 kg	38 kg	42 kg
Volumen:	70 ltr.	105 ltr.	170 ltr.
Fassungsvolumen Salz:	ca. 90 kg	ca. 130 kg	ca. 220 kg
Bei 20g/m ² :	ca. 4.000 m ²	ca. 6.000 m ²	ca. 10.000 m ²
Antrieb:	12 Volt Motor	12 Volt Motor	12 Volt Motor
Stromaufnahme:	13 A	13 A	13 A
Batteriekabel:	3 m	5 m	5 m
Stromkabel Steuerpult:	2 m	2 m	2 m
Steuerkabel:	3 m	6 m	6 m

Nachlauf im Behälter gesichert:

Das Nachlaufen des Streugutes im Behälter wurde speziell durch die Entwicklung des **LEHNER Rührsystems** gesichert. Ein separater Motor treibt ein langsam laufendes Rührwerk an. Die gebrauchsmustergeschützte Technik gewährleistet, dass das Rührwerk auch bei großem Widerstand läuft. Der Motor kann dabei nicht überlastet werden. Vor allem festgesetztes oder scharfkantiges Streugut wird so fließfähig gehalten. Das Streusalz muss rieselfähig sein. Für nicht rieselfähiges oder feuchtes Salz gibt es alternativ ein spezielles Rührwerk als Zubehör (Aufpreis). Dieses Rührwerk ist stehend im Behälter montiert und hält den Großteil des Materials in Bewegung. Achtung, dieses Rührwerk ist nicht für Splitt und Sand geeignet.

Mit dem **POLARO®** lässt sich Streugut fein dosiert und gleichmäßig verteilt ausbringen.

POLARO®



Steuerpult für die Fernbedienung



Die Durchflussmenge kann am Dosierschieber stufenlos eingestellt werden.

POLARO

Da Mischungen aus Sand und Salz prinzipiell zur Brückenbildung im Behälter neigen, empfehlen wir diese Materialien nicht zu mischen.

Der Anbau kann an PKW, LKW, ATV, Mini-Traktor, Stapler, Radlader und an andere 12 Volt versorgte Fahrzeuge erfolgen. Bei 24 Volt Fahrzeugen ist ein Adapter notwendig.

Alle Schaltfunktionen sind von Kabine/ Fahrersitz aus bedienbar.

Der Fahrer bedient alle Schaltfunktionen aus der Kabine bzw. vom Sitz aus:

- Streuer Ein/Aus
- Schieber Auf/Zu

Am Dosierschieber kann die Durchflussmenge stufenlos eingestellt werden.

Durch die stufenlose Regulierung der **Drehzahl** des Streutellers kann die Streubreite von 0,8 m (Gehweg) bis 6 m (Bushaltestelle, Parkplatz) stufenlos während der Fahrt eingestellt werden.

POLARO® E



Steuerpult für die Fernbedienung



Die Dosierung kann vom Steuerpult stufenlos eingestellt werden.

Vorteile des **POLARO®E**:

- Streumenge kann direkt am Steuerpult elektrisch stufenlos dosiert werden.
- Leermelder vorhanden.
- Einseitiges Streuen möglich.

Zubehör

Ersatzradhalterung (PKW)



Dreipunktbock



Aufsitzmäherhalterung auf Anfrage



Pick-Up Halterung



Quad-Heckhalterung



Zugmaulhalterung



Bordwandhalterung



Stellfuß für Zugmaulhalterung



Für Bordwände mit einer Stärke bis zu 70 mm.

Die Pick-Up Halterung ist höhenverstellbar. Das Maß von Oberkante Heckklappe bis Oberkante Kugelkopf ist von 590 bis 780 mm einstellbar.

Spritzschutz 90 cm hoch, oben und unten Hohlraum



Salinenrührwerk



Für schwer fließfähiges sowie feuchtes Salz.

Rollwagen zum Abstellen und Transport des Streuers.



LEHNER GmbH
Häuslesäcker 5 - 9
D-89198 Westerstetten

Tel.: (+49) 0 73 48/95 96 0
Fax: (+49) 0 73 48/95 96 40

<http://www.lehner.eu>
E-mail: info@lehner.eu