

# LEHNER ÖITiger®

Tragen Sie Verantwortung??

Nehmen Sie Ihre Leute von der Straße!!

NEU – mit Kehrmaschinenkombination



# LEHNER

## Der 12 Volt Streuer zum Ausbringen von Ölbindemittel

### Gefährliche Handarbeit auf verkehrsreichen Straßen wird vom ÖITiger® übernommen!

- Stufenlose Regulierung der Streubreite von 0,5 bis 2 Meter
- 12 / 24 Volt angetrieben (bei 24 Volt mit Adapter)
- Bedienung über Steuerpult in der Fahrzeugkabine
- Leicht montierbar an allen Fahrzeugen
- Durchsichtiger Vorratsbehälter mit 105 Liter
- Schieber und Streuteller aus rostfreiem Edelstahl
- Für alle Ölbinder geeignet

### Tragen Sie Verantwortung??

**Nehmen Sie Ihre Leute von der Straße!!**

Durch den Einsatz des **ÖITiger®** braucht Ölbinder nicht mehr von Hand ausgebracht werden. Personal und Einsatzkräfte werden damit von gefährlichen, vielbefahrenen Verkehrswegen genommen. Die Zeit zum Aufbringen des Ölbinders wird wesentlich verkürzt. Das Streubild ist exakt und gleichmäßig. Dadurch kann das Bindemittel sofort großflächig saugen.

### In Zeiten knapper Kassen ist die rationelle Ölspurbeseitigung von besonderer Bedeutung.

Durch die Kombination des **ÖITiger®** mit einer Kehrmaschine können auch größere Ölspuren von einer Einsatzkraft erledigt werden. Z.B. verfügt der Citymaster 300 von Hako über einen 240 ltr. Müllbehälter als auswechselbaren Aufnahmefangbehälter. Dadurch kann mit wenigen Handgriffen durch den Behälterwechsel die „normale Kehrmaschine“ in ein Spezialfahrzeug umgerüstet werden. Die Kehrmaschine kann bei diesem System ebenso mit wenigen Handgriffen front- und heckseitig mit zusätzlichen „Massagebesen“ ausgerüstet werden.

Wenn dem Citymaster 300 am Standort ein PKW Anhänger vorgehalten wird, kann er in kürzester Zeit in Großstädten wie in Landkreisen schnell zum Einsatzort gebracht werden.



## Ökologisch vernünftig, Ökonomisch günstig

Durch maschinelle Ausbringung wird der Verbrauch des Ölbinders auf ein Minimum reduziert. Das verringert die Material- und Entsorgungskosten erheblich.

## Front- oder Heckanbau an allen Fahrzeugen

Der **ÖITiger®** kann an allen Fahrzeugen an der Front oder am Heck angebaut werden. Montagebohrungen sind im Rahmen rückseitig vorhanden.

## Alle Schaltfunktionen aus der Fahrerkabine

Der Fahrer bedient alle Schaltfunktionen aus der Kabine:

- Streuteller Ein/Aus
- Schieber Auf/Zu

Durch die stufenlose Drehzahlregulierung des Streutellers kann die Streubreite von 0,5 bis 2 Meter vom Fahrer während der Fahrt reguliert werden.

### Bedienpult



## Dosierschieber

Die Streumenge kann stufenlos durch einen Dosierschieber eingestellt werden.

## Rüttler

Bei schwer fließfähigem Bindemittel kann der **ÖITiger®** mit einem Rüttler ausgestattet werden. Dadurch wird gleichmäßiges Nachlaufen gewährleistet.

## Aufgabepunktverstellung

Um die unterschiedlichsten Ölbinder gleichmäßig verteilen zu können, kann die Position, an der das Material auf den Streuteller auftrifft, verändert werden.

## Antrieb durch 12 Volt Technik, die an allen Fahrzeugen vorhanden ist

Angetrieben wird der Streuer durch die 12 Volt Stromversorgung des Einsatzfahrzeuges. Bei 24 Volt Technik ist ein Adapter erforderlich.

## Klein und handlich

Das gesamte Gerät wiegt nur 29 kg. Maße: L x B x H 610 x 485 x 1085 mm. Der durchsichtige Behälter hat ein Fassungsvermögen von 105 Liter. Das reicht für bis zu 1100 m.



Maße L/B/H:  
610/485/1085 mm  
Gewicht: 29 kg

ÖITiger® im Anhänger mit Auszugsvorrichtung



## Zubehör

Kuppeldreieck KAT 0



Bordwandhalterung



Front-Zugmaulhalterung



LEHNER GmbH  
Häuslesäcker 5-9  
D-89198 Westerstetten

Tel: (+49) 07348 / 95 96 0  
Fax: (+49) 07348 / 95 96 40

<http://www.lehner.tv>  
E-mail: [info@lehner.tv](mailto:info@lehner.tv)