

## RB Dreipunktwaage

### Einsatzbereich:

- Waage zur Zwischenmontage an KAT II Dreipunktgeräten
- Ideal zum Wiegen von Düngerstreuern, Transportkisten, Siloblockschnidern und anderen Anbaugeräten

### Leistungsmerkmale:

- Stahlkonstruktion mit innenliegenden Wiegezellen
- Korrekte Wiegung der Ladung an jeder Position
- Maximallast 6.000 kg
- Eigengewicht ca. 70kg
- Unterlenkerabstand: Standard 88cm, stufenlos einstellbar zwischen 85 und 93cm
- Abstand Unterlenken-Oberlenker geräteseitig: stufenlos einstellbar zwischen 48,5 und 68cm
- Wasserfeste Wiegeanzeige mit beleuchteten, 20mm hohen Ziffern, Auflösung 5kg
- Ablesen während der Fahrt möglich
- Trieren auf Knopfdruck (Nullstellung des leeren Gerätes)



### Ihr Nutzen:

- Preiswerte, mobile Waage für die Traktor-Dreipunkthydraulik
- Kontrolle der ausgebrachten Mengen (Dünger...)
- Erleichtert die Einstellung der Geräte
- Verstellbar auf Anbaumaße außerhalb der Gerätenorm

