

LEHNER

OilTiger®

L'épandeur 12 volts pour l'épandage d'absorbants

La révolution pour épandre d'absorbants

- Réglage progressif de la largeur d'épandage de 0,5 à 2 m.
- Alimenté en 12 volts (adaptation 24 volts possible)
- Actionné par le tableau de commande depuis la cabine du conducteur
- S'adapte sur tous véhicules
- Réservoir transparent de 105 litres
- Glissière de réglage et plateau d'épandage en acier inoxydable
- Conçu pour distribuer tous types d'absorbants

OILTIGER



Maintenant les travaux manuels dangereux peuvent être faits par cet épandeur!

Grâce au **OilTiger®** l'absorbant n'est plus épandu à la main. Par conséquent on peut tenir le personnel et les employés à l'écart des routes dangereuses à circulation intense. Le temps nécessaire pour épandre l'absorbant devient sensiblement plus court. La répartition est exacte et égale et de ce fait l'huile peut immédiatement être absorbée superficiellement.



LEHNER

Ecologiquement favorable, économiquement raisonnable

Par la répartition machinale la consommation de liant d'huile est réduite à un minimum. Ceci économise beaucoup sur les frais des matériaux et du traitement des déchets.

Peut être monté sur tous les véhicules à l'avant ou à l'arrière

Le **OilTiger®** peut être monté sur n'importe quel véhicule aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Des trous d'alésage sont prévus à l'arrière de l'encadrement.

Petit et maniable

L'appareil complet ne pèse que 29 kg. Dimensions: Longueur x Largeur x Hauteur 610 x 485 x 1085 mm. Le réservoir transparent a un contenu de 105 litres. Cela suffit pour une distance de 1100 m.



Actionné par un moteur de 12 volts, disponible à tous les véhicules

L'épandeur est actionné par un moteur de 12 volts généré par le véhicule. Pour un moteur de 24 volts un adaptateur est nécessaire.

Toutes les fonctions de commande dans la cabine du conducteur

Le conducteur commande toutes les fonctions du **OilTiger®** depuis sa cabine:

- Plateau d'épandage on/off
- Glissière ouverte/fermée

Par le réglage graduel du nombre de tours du plateau d'épandage, le conducteur peut adapter la largeur d'épandage de 0,5 à 2 mètres pendant la conduite.

Tiroir de dosage

On peut régler progressivement la quantité répandue au moyen d'un tiroir d'épandage.

Boîtier de commande



Réglage du point de tangence

Afin de pouvoir utiliser les absorbants les plus divers d'une manière égale, on peut changer l'endroit où la matière tombe sur le plateau d'épandage.

Accessoires:

Le **OilTiger®** peut être installé dans 30 minutes au véhicule grâce au système d'accouplement rapide

Support sur attelage avant



Support sur ridelles



LEHNER OilTiger®

- la révolution pour épandre l'absorbant.

RB Remund
Berger

Suisse
Farmtechnik

A.+W. Remund
Vogelbuch
CH-3206 Rizenbach
remund@sesamnet.ch
Tel. 031 751 03 57
Fax. 031 751 16 22
Mobil 079 352 90 71

Berger Urs
Bottigenstr. 179
CH-3019 Oberbottigen
<http://www.remund-berger.ch>
remund@sesamnet.ch
Tel. 031 981 36 27
Fax. 031 981 36 28
Mobil 079 651 68 84